

## Wegeschanke mit Gasdruckfeder



WE 415/60 V

Wegeschanke vertikal schwenkbar mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Dadurch wird das Bedienen von Hand erleichtert. Gleichzeitig geringer Platzbedarf, da ohne überstehende Gegengewichte.

### Hauptstütze

Stahlkonstruktion aus 180 x 80 mm Rechteckrohr.  
Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 mm)  
Feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet.

### Schrankenbaum

Starkwandiges  $\varnothing$  80 mm Aluminiumrohr, ab 6000 mm lichter Weite, zweiteilig  $\varnothing$  80 auf  $\varnothing$  70 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.  
Schrankenbaumhöhe: ca. 950 mm über Flur

### Pendelstütze

Aluminiumrohr  $\varnothing$  60 mm

### Auflagepfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Bodenplatte  
220 x 220 x 8 mm

	Lichte Weite in mm	Vorhängeschloss	Dreikant	Profilzylinder
Wegeschanke mit Auflagestütze	3000	WE 415/30 V	WE 415/30 D	WE 415/30 P
	4000	WE 415/40 V	WE 415/40 D	WE 415/40 P
	5000	WE 415/50 V	WE 415/50 D	WE 415/50 P
	6000	WE 415/60 V	WE 415/60 D	WE 415/60 P
	7000	WE 415/70 V	WE 415/70 D	WE 415/70 P
Wegeschanke mit Pendelstütze	3000	WE 415/31 V	WE 415/31 D	WE 415/31 P
	4000	WE 415/41 V	WE 415/41 D	WE 415/41 P
	5000	WE 415/51 V	WE 415/51 D	WE 415/51 P
	6000	WE 415/61 V	WE 415/61 D	WE 415/61 P
	7000	WE 415/71 V	WE 415/71 D	WE 415/71 P
Gesamtbreite: Lichte Weite + 250 mm				
Mehrpreis für:	Dreikant- und zusätzlich Profilzylindersverschluss Profilzylinder mit Zwangsschließung Seilzugverstärkung			WE 415/DP WE 415/PZ WE 415/SV



WE 415/31 D

### Fahrradsperre

Motorrad- und Fahrradsperre aus Stahlrohr, 55 mm  $\varnothing$ , feuerverzinkt, zum Einbetonieren. Bei einem Einbauabstand von 750 mm können Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ungehindert passieren. Wird der Einbauabstand auf 1000 mm vergrößert, können auch Fahrräder und Mopeds durchfahren, Motorräder jedoch nicht. Breite 1650 mm, Tiefe 850 mm, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. WE/MF  
Art. Nr. (siehe auch Seite 33) ASB 25/60



WE/MF mit ASB 25/60