



WE 109/6

	Länge in mm	Lichte Weite in mm	
Art. Nr.	4.000	3.000	WE 109/4
Art. Nr.	5.000	4.000	WE 109/5
Art. Nr.	6.000	5.000	WE 109/6

Wegeschränke aus Alurohr 80 mm ϕ , Lackierung rot/weiß (reflektierende Folie gegen Aufpreis). Abschließbar mit Vorhängeschloss in geschlossenem und geöffnetem Zustand. Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten. Beide Pfosten sind feuerverzinkt und absolut wartungsfrei.



Absperrrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, mit roter Reflexfolie, als Durchgangssperre, Absperrbreite 770 mm, 70 x 70 mm, Höhe über Flur 900 mm.

zum fest Einbetonieren mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 711

mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel), durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. AP 714

mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Profilylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. AP 714 PZ

mit Bodenplatte, umlegbar, mit Profilylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. AP 715 PZ

mit Bodenplatte und Bodenanker, umlegbar, mit Profilylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. AP 717 PZ



Gatterschränke zweiseitig aus Stahl, rot/weiß lackiert, zum fest Einbetonieren, abschließbar mit Verschlussbolzen für bauseitiges Vorhängeschloss, Drehpfosten 100 mm ϕ , Höhe über Flur 1000 mm, Schrankenbaum 60 x 30 mm.

Typ	Länge in mm	Sperrbreite in mm	
Art. Nr.	1.250	2.000	WE 105/2
Art. Nr.	1.750	3.000	WE 105/3
Art. Nr.	2.250	4.000	WE 105/4
Art. Nr.	2.750	5.000	WE 105/5
Art. Nr.	3.250	6.000	WE 105/6
Art. Nr.	3.750	7.000	WE 105/7
Art. Nr.	Aufpreis für Dreikantverschluss WE105		WE 105 D
Art. Nr.	Aufpreis für Zylinderschloss WE105		WE 105 Z