

HKS

Fahnenmasten aus Aluminium mit innenlaufendem Seilzug

- Überraschend einfaches System
- Kippbeschlag gestattet schnelle Montage des Masten
- Abschließbarer Alu-Gussdeckel
- Bequemes Anbringen der Flagge in 1,30 m Höhe
- Einwandfreie Führung des Seilzuges
- Alle Fahnenarten können ohne Änderungen problemlos an Gleitern gehisst werden
- Serienmäßig silbereloxiert (BCO)
- Auf Wunsch farbig gestaltet gemäß RAL-Karte
- Kippbeschlag und Bodenverankerung grundiert
- Kippbeschlag und Bodenverankerung auf Wunsch in verzinkter Ausführung gegen Mehrpreis lieferbar. Preis auf Anfrage.
- Aus geprüfter Fertigung nach DIN ISO 9001

Mit Fahnenmasten von Knödler erzielen Sie ein repräsentatives Erscheinungsbild Ihrer Firma. Beispiel: ExNorm Haus

Der kippbare Mastfuß ermöglicht beim Aufstellen die Justierung des Masten.



HKS-BO

HKS


Masten von 7 bis 10 Meter



Typ	Länge über Boden in m	Gesamtlänge in m	Profilabmessung in mm	Empfohlene Fahmentuchgröße (Hissflagge im Hochformat)
HKS 7	7,00	7,00	165 x 118	3,0 x 1,2 m
HKS 8	8,00	8,00	165 x 118	4,0 x 1,5 m
HKS 9	9,00	9,00	165 x 118	4,0-5,0 x 1,5 m
HKS 10	10,00	10,00	165 x 118	5,0 x 1,5 m



Der Alu-Gußdeckel hat ein Zylinderschloss, wodurch das Zugseil vor unerlaubtem Zugriff geschützt wird.




Durchdachte Profilgestaltung

Durch eine Seilklemme wird das Zugseil in der gewünschten Höhe festgehalten.



Für Fracht und Verpackungskosten zur Verwendungsstelle verrechnen wir pro Mast mit Zubehör in einer Lieferung bei:


Gesamtlänge in m	Preis/EURO Einzelabnahme	Preis/EURO Stückzahl ab 3	Preis/EURO Stückzahl ab 5
7,00	72,-	46,-	41,-
8,00	77,-	52,-	46,-
9,00	82,-	56,-	52,-
10,00	87,-	61,-	56,-



Serienausführung


Fundamentgröße:

Für	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm
HKS 7	80	80	90
HKS 8	80	80	90
HKS 9	90	90	90
HKS 10	90	90	90



Variation A

Es gibt Ausführungen, mit denen man allen möglichen Aufstellungs- und Befestigungswünschen gerecht werden kann. Auf isolierten Betondecken, Tiefgaragen, Terrassen oder auch an der Wand.



Variation B

Ausschreibungstext:

Fahnenmasten aus Leichtmetall

Fabrikat HKS mit: innenlaufendem Seilzug, Oberfläche silbereloxiert, Legierung AL MG S 1/F 28, abschließbarem Alu-Gussdeckel als Diebstahlsicherung, Kippbeschlag und Bodenverankerung.