



Masten mit drehbarem Ausleger

Idee mit Zukunft: Bei Windstille ist das Fahnentuch voll entfaltet. Ideal für repräsentative Beflaggungen und Werbefahnen. Der sich mit der Fahne und dem Wind drehende Mastausleger ist leichtgängig kunststoffgelagert. Er wird mittels Kurbel über die innenliegende Hissvorrichtung mit der Fahne gehisst. Zur Anbringung von Fahnentüchern bis zu 150 cm Breite. Durch serienmäßige Eloxierung wird das Fahnentuch geschont.

Teleskop-Ausleger aus Hartaluminium, 40 mm ø, 4 Gurtbänder zur Fahnentuchbefestigung am Mast.

Zubehör: Hissseil-Schloss
CHS 9



Masten mit innenlaufender Hissvorrichtung

Straffer Flaggensitz durch Verwendung mehrerer schienengeführter Halteösen. Formschönes Design: Schlanker Mast ohne hervorstehende Teile. Mastspitze: dekorativer Knopf aus dauerhaftem Spezial-Kunststoff. Die serienmäßige, dekorativ glatte Eloxierung schützt das Fahnentuch vor Verschmutzung und Verschleiß. Solider Hartaluminium-Mast, 100 mm ø, einschließlich kompletter innenliegender, seilfreier Hissvorrichtung, Spezialkurbel und Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.

Kombinierbar mit Bodenhalterungen: MA100-150 A, CM100, CZ100, CK100.

- CFM 10/ 7** 7 m über Boden
- CFM 10/ 8** 8 m über Boden
- CFM 10/ 9** 9 m über Boden
- CFM 10/10** 10 m über Boden



Typ	Länge über Boden in m	Durchmesser in mm
CFM 19/TK 6	6,00	75
CFM 19/TK 7	7,00	75
CFM 19/TK 8	8,00	75
CFM 119/TK 8	8,00	100
CFM 119/TK 9	9,00	100
CFM 119/TK 10	10,00	100

Kombinierbar mit Bodenhalterungen
für CFM 19: CM75, MA70-100 A, CZ75, CK75
für CFM 119: CM100, MA100-150 A, CZ100, CK100



Kippbare Bodenhalterung
Der Kippbeschlag erlaubt besonders sicheres Aufrichten des Mastes. Schraubbefestigung im Mast-Schuh der Bodenhalterung.

Für Masten mit 75/76 mm ø:
CK 75

Für Masten mit 100/102 mm ø:
CK 100



Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Eine Abdeckkappe zum Verschluss der Bodenhalterung nach Entnahme des Mastes ist als Zubehör lieferbar.

Für Masten 75/76 mm ø:
CZ 75

Für Masten 100/102 mm ø:
CZ 100