

## Fahnenmasten aus GFK

| Typ       | Länge<br>über Boden<br>in m | Durchmesser<br>unten/oben<br>in mm |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|
| GFK 7     | 7,00                        | 110/54                             |
| GFK 8     | 8,00                        | 120/54                             |
| GFK 9     | 9,00                        | 125/54                             |
| GFK 10    | 10,00                       | 130/54                             |
| GFK 7 VS  | 7,00                        | 110/54                             |
| GFK 8 VS  | 8,00                        | 120/54                             |
| GFK 9 VS  | 9,00                        | 125/54                             |
| GFK 10 VS | 10,00                       | 130/54                             |
| GFK 7 A   | 7,00                        | 110/54                             |
| GFK 8 A   | 8,00                        | 120/54                             |
| GFK 9 A   | 9,00                        | 125/54                             |
| GFK 10 A  | 10,00                       | 130/54                             |
| GFK 7 HA  | 7,00                        | 110/54                             |
| GFK 8 HA  | 8,00                        | 120/54                             |
| GFK 9 HA  | 9,00                        | 125/54                             |
| GFK 10 HA | 10,00                       | 130/54                             |

Zzgl. anfallenden Fracht- und Verpackungskosten. Siehe Seite 13.

### Masten aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Unsere GFK-Fahnenmasten in konischer Form sind formschön, unzerbrechlich, witterungsbeständig und haben eine weiße Grundfarbe. Sie sind in vier Ausführungen lieferbar.

- Typ GFK 7 - GFK 10 mit außenlaufendem Seilzug und Kippanker (ohne Abb.).
- Typ GFK 7 VS - GFK 10 VS mit innenlaufendem Seilzug und Kippanker.
- Typ GFK 7 A - GFK 10 A mit drehbarem Ausleger, nicht hissbar, jedoch mit Kippanker (ohne Abb.).
- Typ GFK 7 HA - GFK 10 HA mit innenlaufendem Seilzug, hissbarem Auslegersystem und Kippanker.

GFK 7 HA

GFK 7 VS

14



### Mast 2-teilig, aus Aluminium mit Drehausleger

Sicherung gegen Hochwehen durch Kugelgewicht, einfache, schnelle Montage, Oberfläche Alu silberfarben eloxiert, Teleskopausleger einstellbar für Fahnenbreite 100 - 150 mm, Ausleger 20 mm ø, Mast 75/60 mm ø, Transportlänge 4,40 m, Lieferung inkl. 5 Kunststoffschlaufen und serienmäßiger Bodenhalterung CL75 (Bodenhülse).  
Empfohlener Mastabstand: 350 cm.

Kombinierbar mit Bodenhalterung: CZ75 (siehe Seite 11)

**CFM 320/6** 6 m über Boden

**CFM 320/7** 7 m über Boden