

Fahnenmasten



Der kombinierte Alu-Licht/Fahnenmast

Mast mit verschließbarer, eingelegerter Türe 350 x 90 mm, mit kraftschlüssig eingebauter Türverstärkung (gleich durch doppelte Wandstärke die Querschnittschwächung zu 95% aus), ferner mit darin eingebautem Kabelendverschluß mit zwei Sicherungssockeln und Sicherungen 25A E27. Für den im Lieferumfang enthaltenen Scheinwerfer liefern wir eine Drehtraverse mit.

- 8,00 m über Boden, mit starrer oder kippbarer Bodenhalterung
- sehr windstabil unten 145 mm ø, oben 76 mm ø, 4,5 mm Wandstärke und von optischer Eleganz (Oberfläche geschliffen und eloxiert).
- Mit unserem 1000/1500W-Strahler oder jeder anderen Bestückung für Mastkopf 76 mm. Mast mit Türe und Kabelendverschluß.
- Die Sicherheitshissvorrichtung ist verdeckt integriert und selbstverständlich abschließbar
- geeignet für alle handelsüblichen Fahnentücher

Komplettpreis:
Mit starrer Bodenhülse
FLM 80
Mit kippbarer Bodenhalterung
FLM 80

Fracht- und Verpackungskosten-Anteile

Preis/EURO Einzelabnahme	Preis/EURO pro Stk. bei Stückzahl 2 - 3	Preis/EURO pro Stk. bei Stückzahl 4 - 5
70,-	45,-	40,-

Ab 6 Stk. nach besonderer Vereinbarung.



Fahnenmast mit Sternausleger

Drei Fahnen sind gleichzeitig hissbar, für sporadische Beflaggung bei beengten Platzverhältnissen, abschließbar mit zusätzlichem Hissseilschloss, Mast 100 mm ø, Ausleger 40 mm ø für Fahnenbreite 120 cm, 4 Ringschrauben pro Ausleger, Lieferung inkl. 15 Kunststoffschlaufen für 3 Fahnentücher. Empfohlener Mastabstand: 280 cm. Kombinierbar mit Bodenhalterung: CM100, CK100, CG100

- CFM 419 A3/6** 6 m Höhe
- CFM 419 A3/7** 7 m Höhe
- CFM 419 A3/8** 8 m Höhe
- CHS 9** Hissseilschloss



Transparent Mastanlagen

Transparente vom Boden aus hissbar, seitliche Spanndrähte überflüssig, kein Umlegen der Masten, Hissvorrichtung kurbelbetätigt mit integrierter Rücklaufperre, Mast 7m über Flur, 140 mm ø, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet weiß, Hissseil Edelstahl 4mm, Bruchlast Hissseil 10.800 N. **Lieferumfang:** 2 Masten mit serienmäßiger Hissvorrichtung "Corvette", 2 Sicherheitshülsen pro Mast, 2 Bodenhalterungen CG150 und 2 Handkurbeln.

Transparentgröße	5 x 1 m	4 x 0,75 m:
max. Mastabstand	12 m	14 m

CTA 507 7 m Höhe