

Typ KE 05 bis KE 14

Klemmbügel aus Rundstahl, 12 mm Ø, mit waagrechtem Vierkantrrohr, 40 x 40 mm, verschweißt, Standrohr 40 x 40 mm zum Einbetonieren, Klemmbügelhöhe 28 cm.

Typ		Plätze	Preis/Stück
KE 05	300 cm einseitig 90°	5	Preis auf Anfrage
KE 04	300 cm einseitig 45° /links	5	Preis auf Anfrage
KE 14	300 cm einseitig 45° /rechts	5	Preis auf Anfrage



Typ KD 10 und KD 18

Klemmbügel aus Rundstahl, 12 mm Ø, mit waagrechtem Vierkantrrohr, 40 x 40 mm, verschweißt, Standrohr 40 x 40 mm zum Einbetonieren, Klemmbügelhöhe 28 cm.

KD 10	300 cm doppelseitig 90°	10	Preis auf Anfrage
KD 18	300 cm doppelseitig 45° (rechts/links)	10	Preis auf Anfrage



Typ FS 421/02 - FS 421/17

Fahrradständer - Reihenparker

Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl mit Vierkant - Trägerrohr 40 x 40 mm verschweißt, Standrohr anschraubbar, Höhe: ca. 500 mm Überflur, für Fahrradreifenbreite bis 55 mm feuerverzinkt.




Modell	Freistehende Aufstellung zum Einbetonieren		Freistehende Aufstellung zum Aufdübeln		Wandbefestigung zum Aufdübeln	
	einseitig		einseitig		einseitig	
Elementlänge	3000		3000		3000	
Gesamtlänge mit Standrohr ca. mm	3010		3010		3010	
Fahrrad Einstellung	gerade	links oder rechts 45°	gerade	links oder rechts 45°	gerade	links oder rechts 45°
Stellplätze Stück	6	6	6	6	6	6
Abstand mm	500	500	500	500	500	500
Stellraumtiefe ca. mm	2000	1600	2000	1600	2000	1600
ca. Kg	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Art.-Nr.	FS 421/02	FS 421/03	FS 421/04	FS 421/05	FS 421/16	FS 421/17
	€ 196,71	€ 207,66	€ 209,09	€ 220,04	€ 151,85	€ 162,80

Typ KE/W 102

Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl mit senkrechter Platte verschweißt für Wandmontage.
Serienmäßig 90° und 45°.

KE/W 102/90	€ 24,04
KE/W 102/45	€ 24,40



KE/W 102/90

KE/W 102/45

Typ KE 01

Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl 22 mm Ø, feuerverzinkt, wahlweise für Wand- und Bodenmontage.

KE 01	Preis auf Anfrage
--------------	--------------------------

Sämtliche Preise sind inkl. der am Tag gültigen MwSt ab Lager

Stand 06/08

